



RD 301

GET MUCH HIGHER. LIGHT my FIRE...



3 años de garantía

ESPECIFICACIONES

Impresión	Sublimación y transferencia térmica
Area de Impresión Resolución	Sangre 300 dpi Sublimación térmica. y 1200 dpi Monocromo (Transferencia térmica)
Tarjetas	
Cargador Tamaño Grosor Material	Automático ISO CR-80 (54 x 86 / 2.12" x 3.38") 0.38 (15mil) ~ 1.0 (40mil) PVC, Composite PVC, PET
Velocidad de impresión	
Monocromo YMCKO	4 seg. (900 tarjetas/hora) 23 seg. (156 tarjetas/hora)
Capacidad	
Cargador Receptáculo	80 tarjetas 25 tarjetas
Sistema	
Memoria Sistema Operativo Comunicaciones Suministro Eléctrico Consumo (Max.) Temperatura / Humedad	64M RAM Windows® 7/8,10, Mac OS, Linux USB, Ethernet (opcional) (AC 110 / 220V, 50 ~ 60Hz) 65W 15 ~ 35 / 20 ~ 80%
Dimensiones	
Dimensiones (W x L x H) Peso	172 x 377 x 190 mm 3.4kg / 7,5lbs
Opciones de Codificación	
Banda Magnética Chip RFID	ISO-7811 (Pista I, II y III, lectura/escritura) HiCo/LoCo, JIS ISO 7816 (ID-1) MIFARE™, ISO 14443 (Tipo A/B), ISO 15693, DESFIRE™, ICLASS™
Certificaciones	CE, UL, FCC, KCC
Garantía	3 años (Impresora y cabezal sin límite de impresiones)

Rewrite



Doble cara

IMPACTarjetas

